


 TONDACH  Țiglă ceramică la înălțime. KANALIKA JADRANKA Familie de țiglă din ceramică arsă		 10 EN 1304	
Țiglă de argilă arsă, tipul țiglă canal, destinată pentru învelitori de acoperiș			
Producător	TONDACH, Croația		
Locul fabricației	Croația, Djakovo Hr-49221 Bedekovcina, Matije Grupca 2		
Proprietăți de rezistență mecanică / rezistență la rupere prin încovoiere	Conforme		
Performanță la foc exterior	Acceptat ca satisfăcător		
Reacție la foc	A1		
Impermeabilitate la apă	Satisfăcător. Categoria 1 Metoda de încercare 2		
Dimensiuni și variații dimensionale	Conforme		
Durabilitate	Corespunde metodei B de încercare		
<p>Produsele de țiglă sunt fabricate din materiale naturale, materialul utilizat nu are structură omogenă în toate cazurile, astfel că în urma procesului de ardere pot apărea mici diferențe de nuanță. La constituirea acoperișului, pentru a obține o nuanță omogenă, se vor folosi concomitent țigle din paleți diferiți și pachete diferite. În vederea utilizării țiglelor conform destinației lor vă rugăm să luați în considerare instrucțiunile din prospecte și din certificatul de garanție. În cazul în care țiglele nu sunt folosite imediat ambalajul trebuie desfăcut în proporție de 50%.</p>			

 Țiglă ceramică la înălțime.	
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
Distribuitor autorizat : TONDACH România SRL Producător: TONDACH Croația, Djakovo Locul fabricației: Hr-49221 Bedekovcina, Matije Grupca 2	
Denumire produs: Țiglă KANALIKA JADRANKA din ceramică arsă	
Descrierea produsului: Țigle din argilă arsă, ca material de acoperiș dur, folosite pentru montarea de acoperișuri în pantă Domeniu de utilizare: Învelitori de acoperiș la acoperișuri în pantă Produsul este în conformitate cu următoarele prescripții aferente Directivei Europene 89 / 106 / CEE Directiva UE Produse pentru construcții	
Specificația tehnică la care corespunde produsul conform analizelor efectuate : SR EN 1304 :2005 Țigle și accesorii din argilă arsă Definiții și specificații de produse	
Numărul raportului de încercare: 1266/ 09.10.2007– Procema București 100/ 05.03.2010 – Procema București	
Data fabricației : Pe produs se găsesc imprimate următoarele date: producător, codul locului de fabricație, anul, luna, ziua TONDACH 42 – 23 K W 9	
Data de livrare a mărfii: Este specificată pe factură Sibiu, 01.04.2010	
 Țiglă ceramică la înălțime. TONDACH România SRL Sibiu, str. Podului, nr. 127 Tel 0269 253304, Fax: 0269 253396 Raiffeisen Bank	
Rusu Augustin Administrator	
Instrucțiuni de utilizare și montare a produsului: Metoda tradițională de montare este cu mortar dar ele pot fi montate și uscat Metoda de montaj utilizată cel mai frecvent constă într- o lățuire paralelă cu streșina, cu șipci de 8x5 cm. După aceea, șipcile se vor așeza vertical pe streșină. Țigla olan se poate monta și pe suprafețe înclinate, un planșeu de beton sau sau o construcție de lemn. În cazul în care înclinația acoperișului este mai mică de 25°suprapunerea trebuie să fie mai mare(<10cm) și trebuie montată folie anticondens. La o înclinație a acoperișului mai mare de 35°, țigla trebuie prinsă suplimentar în cleme, cuie sau sârmă	